


Produktdatenblatt

GBS Bitumen 250/330



Kennzeichnung gem. DIN EN 12591
entspricht einem Straßenbaubitumen 250/330 gem. TL Bitumen-StB 07/13
mit CE-Kennzeichnung nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011



Produkt-Eigenschaften oder -Merkmale	Einheit	Spezifikation	Prüfmethode
Nadelpenetration 25°C	0,1 mm	250 - 330	DIN EN 1426
Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	30 bis 38	DIN EN 1427
Flammpunkt n. Cleveland	°C	min. 180	DIN EN ISO 2592
Löslichkeit	%	min. 99	DIN EN 1259
Brechpunkt nach Fraaß	°C	max. - 16	DIN EN 12593
Beständigkeit gegen Verhärtung unter Einfluss von Wärme und Luft bei 163 °C			
Masseänderung	M.-%	max. 1,0	DIN EN 12607-1
Änderung des Erweichungspunktes	°C	Anstieg max 11	DIN EN 12607-1

Stand Mai 2023. Änderungen vorbehalten

GBS
Gesellschaft für Bitumen und Sonderbitumen mbH & Co. KG
Tel. +49 7483 747 9796
www.gbs-bitumen.de