

Produktdatenblatt

GBS Fischer-Tropsch-Wachs FT-J 100



Fischer-Tropsch-Wachs zum Einsatz in Bitumen und Asphalt

Physisches Erscheinungsbild: Weißes Granulat oder Pulver

Synthetisches Wachs. Zeichnet sich aus durch einen hohen Schmelzpunkt, eine sehr niedrige Viskosität und eine hohe Wärmestabilität. Hervorragend geeignet zur Herstellung von Warm Mix-Asphalt



Produkt-Eigenschaften oder -Merkmale	Einheit	Wert	Prüfmethode
Penetration bei 25°C	0,1 mm	max. 4	DIN 51579
Tropfpunkt	°C	min. 102	DGF M-III 3
Viskosität	mPas	max. 20	DIN EN ISO 3104
Ölgehalt	WT%	max. 1	

Lagerung:

Bitte trocken und an belüfteten Orten bei Temperaturen unter 50°C lagern!

Bei Lagerung und Transport die Verpackung vor Beschädigung schützen!

Vor Feuer und starkem Licht schützen!

Geliefert in 700Kg BigBags. Bags bitte vor Witterung und UV-Strahlung schützen!

Stand Juli 2023. Änderungen vorbehalten

GBS
Gesellschaft für Bitumen und Sonderbitumen mbH & Co. KG
Tel. +49 7483 747 9796
www.gbs-bitumen.de